

AQUAFAV



IMPREGNEERMIDDEL VOOR GEVELS AGENT D'IMPREGNATION POUR FACADES

AQUAFAV is een middel voor het verhelpen van de volgende gebreken: vochtige muren, chemische corrosie, vorstschade, vervuiling, kalk- en zoutuitslag en warmteverlies. Kan worden aangebracht op baksteen, klinkers, zandsteen, betonsteen, gasbeton, natuursteen, asbest en dakpannen. AQUAFAV is een kleurloos, waterafstotend siliconenhars, opgelost in koolwaterstoffen. Het behandelde oppervlak is beschermd tegen U.V.-stralen. Bevat geen lakfilm en daarom wordt het ademen van de muren niet beïnvloed. Heeft een groot doordringend vermogen en een voortreffelijke chemisch-bestandheid. Fixeert opgewolde asbestvezels. Gebruiksklaar geleverd. Veroorzaakt geen kleurverandering aan het behandelde oppervlak.

De beschermingsduur bedraagt minimum 5 jaar.

GEBRUIKSAANWIJZING

Een propere, droge ondergrond is vereist, omdat AQUAFAV in de capillairen actief moet worden. Onverdund en royaal aanbrengen met een borstel, sponsroller of drukspuit. Het is aan te raden het product tweemaal aan te brengen om een voldoende impregnatie te bekomen. De droogtijd en vochtwerend effect worden reeds bereikt na 4 - 6 uren. Maximaal resultaat na 24 uren bij normale temperaturen. Bij het aanbrengen van meerdere lagen wordt AQUAFAV nat in nat aangebracht, d.w.z. de tijdsperiode tussen de lagen moet slechts 15-30 minuten bedragen.

RICHTWAARDEN VERBRUIK: * cementpleister - 0,3 l/m² ~ * baksteen - incl. voegen 0,5 l/m² ~ * klinker - incl. voegen - 0,2 l/m² * ~ gasbeton - 0,8 l/m².

AQUAFAV est un moyen d'éviter les inconvénients suivants: murs humides, corrosion chimique, dégâts dus au gel, saletés, attaque du calcaire ou du sel et perte de chaleur. Peut être appliqué sur la brique, la brique cuite, le grès, la pierre en béton, le béton cellulaire, la pierre naturelle, l'amiante et les tuiles. AQUAFAV est une résine de silicones incolore et imperméable, dissoute dans des hydrocarbures. La surface traitée est protégée contre les rayons ultraviolets. Ne contient pas de pellicule de laque de sorte que les murs puissent encore respirer. Dispose d'une capacité de pénétration considérable et résiste très bien aux produits chimiques. Fixe les fibres d'amiante. Ne provoque pas de changement de couleur de la surface traitée. La protection dure au minimum 5 ans.

MODE D'EMPLOI

If faut une base propre et sèche étant donné qu'AQUAFAV doit agir dans les capillaires. Appliquer généreusement AQUAFAV pur à l'aide d'une brosse, d'un rouleau-éponge ou d'un jet à pression. Il est conseillé d'appliquer le produit deux fois afin d'obtenir une impregnation suffisante. Le temps de séchage et la résistance à l'humidité nécessitent 4 à 6 heures. En cas de températures normales, on obtient un résultat maximal après 24 heures. En cas d'application de plusieurs couches, la couche de AQUAFAV suivante est appliquée sur la précédente lorsqu'elle est encore humide, c'est-à-dire que le temps écoulé entre les couches ne doit pas dépasser 15 à 30 minutes.

VALEURS INDICATIVES D'UTILISATION: * plâtre ciment - 0,3 l/m² ~ * brique - incl. joints - 0,5 l/m² ~ * brique cuite - incl. joints - 0,2 l/m² ~ * béton cellulaire - 0,8 l/m².



NL GEVAAR Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsen huid veroorzaken. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. In geval van brand: Gebruik CO₂ of droge chemicaliën om te blussen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bevat: Koolwaterstoffen, C₉-12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, aromaten (2-25%). **FR DANGER** L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Se laver les mains soigneusement après manipulation. En cas d'incendie: Utiliser CO₂ ou poudre d'extinction pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Éliminer le contenu/réceptif conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Contient: Hydrocarbures, C₉-12, n-alcane, isoalcane, cycloalcanes, aromatiques (2-25%). **DE GEFAHR** Wiederholter Kontakt kann zu spröde oder rissiger Haut führen. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Brand: Zum Löschen verwenden: CO₂ oder Löschpulver. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält: Kohlenwasserstoffe, C₉-12, n-Alkane, iso-Alkane, zyklische Aromaten (2-25%).

ANTIGIFCENTRUM - CENTRE ANTIPOISON: +32 (0)70/245.245

UFF: AS50-105K-R005-5GJE



20le