

HOGEDRUKREINIGER

NETTOYEUR

A HAUTE PRESSION

HOGEDRUKREINIGER is een sterk alkalisch reinigingsmiddel dat de moleculaire structuur van de vuil- en vetaanslag afbreekt zonder schade aan het behandelde oppervlak te berokkenen.

GEBRUIKSAANWIJZING

HOGEDRUKREINIGER op het te behandelen oppervlak aanbrengen door middel van een lagedrukspuit. Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling gebruikt men een 2 tot 4%-ige oplossing. Ongeveer 5 minuten laten inwerken, daarna goed afspoelen met proper water door middel van een gewone waterstraal of hogedrukreiniger.

OPGELET! HOGEDRUKREINIGER niet laten indrogen.

NL GEVAAR Kan bijtend zijn voor metalen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bescherrende handschoenen, beschermende helm, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. NA INSLUKKEN: De mond spoelen GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of ogen): Naast de huidreiniging met water, kunnen de huidbeschadigingen door afspoelen/afdekken verergeren. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorkomtige afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bevat: Kaliumhydroxide C8-10 D-glucoside (isotridecanol, geëthoxyleerd). Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medicijn advies, de verpakking van het etiket ter beschikking houden. Samenvatting:Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen 15%- 30%, EDTA en de zouten daarvan < 5%. **FR DANGER** Peut être corrosif pour les métaux. Nocif en cas d'ingestion. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et/ou équipement de protection des yeux. Rincer la bouche. NE PAS SE VOMIR EN CAS DE CONSTATATION D'UN LAZAREAU DES YEUX. Enlever immédiatement tout ce qui adhère à la victime et rincer à l'eau dans le cas de contact avec les yeux. Rincer avec précaution pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Eliminer le contenu/épicien conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Contient: Hydroxyde de potassium C8-10 D-glucoside Isotridecanol, éthoxylé. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient / l'étiquette. Composition/Agents de surface non ioniques 15% - 30%, EDTA et sels < 5%. **DE GEFAHR** Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Bei Kontakt mit der Haut (oder den Augen): Keine Erbrechen fördern. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthalte: Kaliumhydroxid C8-10 D-glucosid (isotridecanol, Ethoxylert. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett beizahalten. Zusammensetzung:Nichtionische Tenside 15%- 30%, EDTA und dessen Salze < 5%

ANTIGIFCENTRUM / CENTRE ANTIPOISON: +32 (0)70/245.245

Enkel voor professioneel gebruik - Uniquement pour usage professionnel.

RENTOCLEAN N.V. - KLEIN VEERLE 109A - BE 2960 SINT-LENAARTS - 03/313.09.25 - WWW.RENTOCLEAN.BE



NETTOYEUR A HAUTE PRESSION est un produit de nettoyage fortement alcalin qui rompt la structure moléculaire de la couche de saleté et de graisse, sans causer de dommage à la surface traitée.

MODE D'EMPLOI

Appliquer NETTOYEUR A HAUTE PRESSION sur la surface à traiter à l'aide d'un pistolet à basse pression. En fonction de la nature et du degré de l'enrassement, appliquer NETTOYEUR A HAUTE PRESSION dans une proportion de 2 à 4% allongé avec de l'eau et laisser agir ca 5 minutes. Rincer convenablement à l'eau propre au moyen d'un jet d'eau courante ou d'un nettoyeur à haute pression.

ATTENTION! NETTOYEUR A HAUTE PRESSION ne pas laisser sécher.



UFI: FY00-Q04C-K00F-3CWT

1ole

