

# SOLTREAT



## KRACHTIG OPLOSMIDDEL VOOR CEMENT, CEMENTSLUIER, KALK, ROEST EN GROENE AANSLAG ELIMINEUR PUISSANT DU CIMENT, DU VOILE DE CIMENT, DU CALCAIRE, DE LA ROUILLE ET DU DEPOT VERT

SOLTREAT wordt gebruikt voor het verwijderen van kalk- en cementresten en groene aanslag van kalk-arme zand-, natuur-, lei- en baksteen, klinkers, graniet en alle andere zuurbestendige steensoorten. Wordt eveneens toegepast voor het verwijderen van kalk- en cementresten uit betonmolens, cementvormen, -kuipen, -weegschalen, -transportbuizen, -steigerbuizen, metalen- en houten bekistingen. Bijzonder aanbevolen voor het reinigen van tegels van zwembaden en douchewanden tegen kalk, vet, vuil en groene aanslag SOLTREAT is een modern polyvalent reinigingsmiddel met ontkalkende werking. SOLTREAT is niet te vergelijken met de traditionele producten die meestal zoutzuur bevatten. Snel- en zelfwerkend.

### GBRUIKSAANWIJZING

**GEVELREINIGING:** vooraleer de reiniging aan te vatten, eerst een proef nemen op een weinig in 't oog springende plaats. Hout en aluminium vooraf afdekken (beschermen). Het te reinigen oppervlak vooraf overvloedig met water bevochtigen om te diepe indringing van SOLTREAT te voorkomen. Sterk zuigende gedeelten daarom langdurig met water natmaken. Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling en van de absorptiegraad van de ondergrond, SOLTREAT tot maximaal 1 op 5 delen verlengd met water aanbrengen door middel van een borstel of drukspuit. Na een inwerktijd van 5 tot 10 min. overvloedig met water, bij voorkeur met een hogedrukreiniger, afspoelen. Om indringing van het product te voorkomen, de aangegeven inwerktijd nauwgelet in acht nemen. **TEGELIJN:** SOLTREAT tot maximaal 1 op 3 delen verlengd met water aanbrengen. **BOLIJMATERIAAL:** SOLTREAT oplossen in een concentratie van 10 à 20 % vermengd met water. De vloeistof kan dan op of in het te behandelen voorwerp gegoten worden of men gebruikt een pompelbad, waarin de onderdelen gelegd worden. Daarna goed afspoelen met proper water. **REINIGING VAN ZWEMBADEN:** SOLTREAT verlengen met water in een verhouding van 1:10 tot 1:20. **VERWIJDERING VAN CEMENTSLUIER:** SOLTREAT tot maximaal 1:10 delen verlengd met water aanbrengen.

**OPGLET!** Bij gebruik op bepaalde soorten chroom, aluminium en porselein op staal kunnen vlekken ontstaan. Gelieve altijd eerst een test uit te voeren. Nooit gebruiken op kalkhoudende stenen zoals marmar, travertin, enz.

SOLTREAT est utilisé pour l'élimination de restes de chaux et de ciment et d'un dépôt vert sur du grès pauvre en calcaire, de la pierre de taille, de l'ardoise et de la brique, de la brique cuite, du granit et toutes les autres pierres résistant à l'acide. Est également appliqué pour l'élimination de restes de chaux et de ciment sur des bétonnières, des moules à ciment, des cuves à ciment, des balances à ciment, des conduites pour le transport du ciment, des conduites d'échafaudage, des cofrages en métal et en bois. Particulièrement recommandé pour le nettoyage de carrelages de cuisines de natation et de parois de douche, contre le calcaire, la graisse, la saleté et le dépôt vert. SOLTREAT est un produit de nettoyage polyvalent moderne doté d'une action détartrante. SOLTREAT n'est pas à comparer aux produits traditionnels, qui renferment le plus souvent de l'acide chlorhydrique. Effet rapide et automatique.

### MODE D'EMPLOI

**NETTOYAGE DE FAÇADE:** - avant d'entamer le nettoyage, réaliser d'abord un essai sur un endroit qui saute peu aux yeux. Recouvrir (protéger) au préalable le bois et l'aluminium. Humidifier d'abord abondamment avec de l'eau la surface à nettoyer, pour éviter une pénétration trop profonde de SOLTREAT. C'est pourquoi, il faut mouiller longuement à l'eau des parties qui ont tendance à pomper beaucoup. En fonction de la nature et du degré de l'encrassement et du degré d'absorption de la base, appliquer SOLTREAT allongé avec de l'eau jusqu'à un maximum de 1 part sur 5 parts, au moyen d'une brosse ou d'un pistolet à pression. Après un temps d'action de 5 à 10 minutes, rincer abondamment avec de l'eau, de préférence à l'aide d'un nettoyeur à haute pression. Pour prévenir le séchage du produit, se montrer extrêmement attentif au temps d'action indiqué. **COLLE DE CARRELAGE:** appliquer SOLTREAT allongé avec de l'eau jusqu'à un maximum de 1 part sur 3 parts. **MATÉRIEL DE CONSTRUCTION:** dissoudre SOLTREAT dans une concentration de 10 à 20 % mélangés avec de l'eau. Le liquide peut alors être versé sur ou dans l'objet à traiter, ou encore l'on utilise un bain d'immersion, dans lequel les pièces sont placées. Ensuite, rincer convenablement à l'eau propre. **NETTOYAGE DE BASSINS DE NATATION:** allonger SOLTREAT avec de l'eau dans une proportion de 1:10 à 1:20. **ELIMINATION DU VOILE DE CIMENT:** - appliquer SOLTREAT allongé avec de l'eau jusqu'à un maximum de 1:10 parts.

**ATTENTION!** En cas d'utilisation sur certaines sortes de chrome, d'aluminium et de porcelaine, sur l'acier, des décolorations peuvent apparaître. Prière de toujours d'abord effectuer un essai. Ne jamais utiliser sur des pierres calcaires comme du marbre, du travertin, etc.

**NL GEVAAR** Bijtend voor de luchtwegen. Kan bijtend zijn voor metalen. Schadelijk bij inslikken en bij inademing. Voororzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdoeken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIgifCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bevat: Mlerenzuur Laurylamine, ethoxyleerd. FR DANGER Corrosif pour les voies respiratoires. Peut être corrosif pour les métaux. Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Eliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Contient: Acide formique Amine gras C10 - 14, éthoxylé. DE GEFAHR Wirkt ätzend auf die Atemwege. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI AUGENKONTAKT: Augen sofort ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält: Ameisensäure Fettsäure Amin, Ethoxyliert.

ANTIGIFCENTRUM - CENTRE ANTIPOISON: + 32 (0)70/245 245

UFI: 0P50-J036-E00P-G4YC



Enkel voor professioneel gebruik - Uniquement pour usage professionnel.

RENTOCLEAN N.V. - KLEIN VEERLE 109A - BE 2960 SINT-LENAARTS - 03/31.09.25 - WWW.RENTOCLEAN.BE

10l