

ALUMOX

ALUMINIUMREINIGER NETTOYANT POUR L'ALUMINIUM



ALUMOX wordt gebruikt voor het verwijderen van roest, olie, vet, oxidatie en kalkaanslag op aluminium. Verwijdert eveneens roeststrepen op gelakte oppervlakken. Door zijn krachtige reinigingsfactor is ALUMOX uitermate geschikt voor: tanks en rolluiken. Niet geschikt voor aluminium ramen! Snelwerkend, reinigt en desoxydeert alle aluminium. Economisch in gebruik, veilig en effectief. Bevat corrosie-inhibitoren ter bescherming van de te behandelen oppervlakken. Een geconcentreerde universeelreiniger met een ontvetende en ontkalkende reiniging.

GEBRUIKSAANWIJZING

Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling met water verdunnen in een verhouding van:

MANUEEL: met een vochtige doek of spons of spraytoestel; onverdund tot 1:5.

DOMPELBAD: onverdund tot 1:10. Verwarmen op 50-80°C versnelt het reinigingsproces. ALUMOX moet altijd na gebruik verwijderd worden. Losgekomen aanslag mag men in geen geval laten opdrogen. Altijd goed naspoelen met proper water. Ingeval van sterk ge corrodeerde oppervlakken kan men onze «sterk activerende schuurcrème» SPEEDY toepassen.

OPGELET! Gelieve steeds eerst een test uit te voeren op een onopvallende plaats om beschadiging te voorkomen!

ALUMOX est utilisé pour l'élimination de la rouille, de l'huile, de la graisse, des dépôts d'oxydation et de calcaire, sur l'aluminium. Élimine également les lignes de rouille sur des surfaces laquées. Grâce à son puissant agent de nettoyage, ALUMOX est extrêmement bien approprié pour: réservoirs et volets mécaniques. Ne pas employer sur des fenêtres en aluminium. Effet rapide, il nettoie tout objet en aluminium et en ôte l'oxydation. Économique à l'usage, sans danger et efficace. Contient des inhibiteurs de corrosion, pour la protection des surfaces à trier. Un nettoyeur universel concentré doté d'une action dégraisante et anticorrosive.

MODE D'EMPLOI

Suivant la nature et le degré de l'encrassement, diluer avec de l'eau dans une proportion de:

A LA MAIN: appliquer à l'aide d'un linge humide ou d'une éponge ou d'un vaporisateur; non dilué jusqu'à 1:5.

BAIN D'IMMERSION: non dilué jusqu'à 1:10. Chauffer à 50-80°C accélère le processus de nettoyage. ALUMOX doit toujours être éliminé après son action. L'on ne peut en aucun cas laisser sécher le dépôt détaché. Toujours bien rincer à l'eau propre. Dans le cas de surfaces fortement corrodées, l'on peut appliquer notre «crème à rincer ultra-active» SPEEDY.

ATTENTION! Toujours effectuer d'abord un petit test, afin d'éviter un endommagement!



NL GEVAAR Kan bijtend zijn voor metalen. Schadelijk bij inslikken en bij inademing. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien/afdoeken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bevat: 2-butoxyethanol isotridecaanol, geethoxyveerd fosforzuur. **FR DANGER** Peut être corrosif pour les métaux. Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les yeux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Contient: 2-butoxyéthanol isotridecaanol, éthoxylé Acide phosphorique. **DE GEFAHR** Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUTKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält: 2-Butoxyethanol Isotridecaanol, Ethoxyliert Phosphorsäure.

ANTIGIFCENTRUM - CENTRE ANTIPOISON: +32 (0)70/245.245

UFI:TU20-U0A3-A00A-NVR7

Enkel voor professioneel gebruik - Uniquement pour usage professionnel.

RENTOCLEAN N.V. - KLEIN VEERLE 109A - BE 2960 SINT-LENAARTS - 03/13.09.25 - WWW.RENTOCLEAN.BE

