

GEVAX-S



STERK ALKALISCHE GEVELREINIGER NETTOYANT POUR FACADE D'ALCALINITE ELEVEE

Wordt gebruikt voor het verwijderen van zware vervuilingen op kalkhoudende gevels en steensoorten zoals: marmer, beton, travertin, zandsteen, baksteen, pleisterwerk, schelpkalk, leisteen, geglaazuurde en gepolijste steen. Verwijderd verkeersvuil, industriële neerslag, chemische stoffen, roetvlekken, bepaalde verkleuringen, enz. Snel en zelfwerkend.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voordat met de reiniging wordt begonnen, moet men eerst op een onopvallende plaats een proef verrichten. Aluminium, hout en geschilderde delen en non-ferro metalen vooraf afdekken (beschermen). Het te reinigen oppervlak moet vooraf overvloedig met water bevochtigd worden om te diepe indringing te voorkomen. Sterk zuigende gedeelten daarom langdurig met water natmaken. Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling en van de absorptiegraad van de ondergrond, GEVAX-S onvermengd of tot maximaal 1 op 2 delen verlengd met water aanbrengen (met drukspuit). Na een inwerktijd van 5 tot 20 min. met overvloedig water, bij voorkeur met een hogedrukreiniger, worden afgespoeld. Om indroging van het product te voorkomen, moet nauwkeurig gelet worden op de inwerktijd.

OPGELET! Niet gebruiken op aluminium, koper en andere non-ferro metalen, glas en geschilderde oppervlakken.

Utilisé pour l'élimination d'encrassements sérieux sur des façades calcaires et des pierres comme : marbre, béton, travertin, grès, brique, plâtre, chaux ostréicole, ardoise, pierre émaillée et polie. Élimine la saleté de la circulation, les retombées industrielles, les matières chimiques, les taches de suie, certaines décolorations, etc. Effet rapide et automatique.

MODE D'EMPLOI

Avant de commencer le nettoyage, l'on doit effectuer d'abord un essai sur un endroit qui passe inaperçu. Recouvrir (protéger) au préalable l'aluminium, les parties en bois et les parties peintes, les métaux non ferreux. On doit humidifier d'abord abondamment avec de l'eau la surface à nettoyer, pour éviter une pénétration trop profonde de GEVAX-S. C'est pourquoi, il faut mouiller longuement à l'eau des parties qui ont tendance à pomper beaucoup. En fonction de la nature et du degré de l'encrassement et du degré d'absorption de la base, appliquer GEVAX-S pur ou allongé avec de l'eau jusqu'à un maximum de 1 part sur 2 parts (à l'aide d'un pistolet à pression). Après un temps d'action de 5 à 20 minutes, GEVAX-S doit être rincé abondamment à l'eau, de préférence à l'aide d'un nettoyeur à haute pression. Pour prévenir le séchage du produit, il faut surveiller très précisément le temps d'action.

ATTENTION! Ne pas utiliser sur de l'aluminium, du cuivre ou d'autres métaux non ferreux, ni sur le verre ou les surfaces peintes.

NL GEVAAR Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk bij inademing. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voortdurend afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFTCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bevat: 2-butoxyethanol Isotridecaal, geëthoxyleerd Kaliumhydroxide **FR DANGER** Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Nocif par inhalation. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer le contenu/réceptient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Contient: 2-butoxyéthanol isodécaneol, éthoxylé Hydroxyde de potassium **DE GEFAHR** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält: 2-Butoxyethanol Isotridecaol, Ethoxyliert Kaliumhydroxyd.

ANTIGIFTCENTRUM - CENTRE ANTIPOISON: +32 (0)70/245.245
UFI: CWW1-C01A-A00G-MT8C

Enkel voor professioneel gebruik - Uniquement pour usage professionnel.

RENTOCLEAN N.V. - KLEIN VEERLE 109A - BE 2960 SINT-LENAARTS - 03-319.09.25 - WWW.RENTOCLEAN.BE

